

Ultrafiltré

| Propriétés du lubrifiant          |                       | Valeur typique          | Méthode de test |            |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|------------|
| Plage de service recommandée (°C) |                       | -45 à 125               |                 |            |
| Couleur, aspect                   |                       | Light yellow            |                 |            |
| Huile de base                     | Type                  | Cyclopentane            |                 |            |
|                                   | Viscosité cinématique | 40°C                    | 108 cSt         |            |
|                                   |                       | 100°C                   | 14.6 cSt        |            |
|                                   | Index viscosité       | 137                     | ASTM D-2270     |            |
|                                   | Point d'éclair        | °C                      | 300             | ASTM D-92  |
| Point d'écoulement                | °C                    | -55                     | ASTM D-97       |            |
| évaporation                       | 24 heure(s)           | 100°C                   | < 0.1 %         | ASTM D-972 |
| Densité                           | 25°C                  | 0.841 g/cm <sup>3</sup> | ASTM D-1480     |            |

**The export of this product is restricted. Please contact Nye Lubricants, Inc. for specific information.**

The typical properties shown on this product data sheet should not be used as a basis for preparing specifications. Refer to our product SDS for detailed safety information on this product. (1409)